Szigetelőanyagfeldolgozó Kft.

8301 Tapolca, Pf.: 9 ☎ 06-83/371-412 **Fax:** 06-83 / 572-041 **Mobil:**06-30/680-34-69

Teljesítménynyilatkozat

Sorszám: DOP CL 2023101

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

CONSIG LAMELL

2. Gyártási tétel szám: lásd a csomagoláson található címkén

3. Rendeltetése:
Gépészeti szigetelés, csővezetékek, tartályok, klíma csatornák, nagykiterjedésű gépészeti berendezések hőszigetelése

4.A gyártó adatai:

Gyártó megnevezése:	CONSIG Kft.
Gyártó címe:	8300, Tapolca, Hrsz.: 1768/3
Telefon:	06-83/371-412
Információ veszély esetén:	06-83/371-412

5. Meghatalmazott: nem releváns

6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer : 1. és 3.

7. A teljesítmény nyilatkozatban feltüntetett építési termék harmonizált szabvány alapján készült. Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. MSZ EN 14303:2009+A1:2013 szabvány alapján lefolytatta és kiadta a termék éghetőségi besorolási igazolását, az elvégzett típusvizsgálat, a gyári első ellenőrzés, valamint a gyártó saját termelésellenőrzésének értékelése és érvényesítése alapján.
Az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.terméktanúsító intézet típusvizsgálat alapján az összes többi megadott jellemzőre is meghatározta a terméktípust.

8. Műszaki adatok

Tulajdonság	Jel	Érték			Mértéke egység	Harmonizált termékszabvány
Alkalmazási hőmérséglethatár	-	250			°C	EN 14303:2009+A1:2013
Hővezetési tényező a középhőmérsklettől függően, sík felületen	t_m	10			50	
Víztaszítás	λ	0,037	0,043	0,055	°C	
	t_m	150	200	250	W m^{-1} K^{-1}	
	λ	0,069	0,086	0,105	°C	
	-	≤ 10 térfogat % vízfelvétel	-	AGI Q 136	W m^{-1} K^{-1}	
Hőtároló képesség	C_p	0,84			Kj kg^{-1} K^{-1}	
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága öregedéssel *I* lebomlással szemben	Tűzveszélyességi jellemzők állandósága (RIF)				A1	
Tűzveszélyességi jellemzők állandósága magas hőmérséklettel szemben	Tűzveszélyességi jellemzők állandósága (RIF)				A1	
A hővezetési ellenállás állandósága öregedéssel / lebomlással szemben	Maxima/is üzemi hőmérséklet 250°C				ST(+)250	
A hővezetési ellenállas állandósága magas hőmérséklettel szemben	Maxima/is üzemi hőmérséklet 250°C				ST(+}250	
Nyomószilárdság	Nyomófeszültség CS(10) i^2, CS(10/Y)i^2 (kPa)				NPD	
Vízfelvevő képesség	Rövid ideig tartó vízfelvétel (≤1 kg/m^2)				NPD	
Páraáteresztő képesség	Páradiffúziós ellenállás, MVi^2				NPD	
Korrozív anyagok kibocsátási mennyisége	Vízben oldékony ionok maradvány mennyiségei (ppm)				NPD	
	és a pHi^2 érték				NPD	
Hangelnyelő képesség	Hangelnyelés AWi^2				NPD	
Veszélyes anyagok kibocsátása	Veszélyes anyagok kibocsátása				NPD	
Folyamatos izzás	Folyamatos izzás				NPD	

[1] Nincs közölt teljesítmény; [2.] "i" a vonatkozó osztályt vagy szintet, vagy a közölt értéket jelzi;

9.

Az 1. és 2. pontok szerinti termék teljesítménye megfelel a 8. pontban megadott műszaki adatoknak.

A jelen Teljesítménynyilatkozat elkészítéséért kizárólag a 4. pont szerinti gyártó felel. A gyártó képviseletében és nevében aláírásával látta el:

CONSIG Szigetelőanyag Fejlesztő Kft.
8300 Tapolca, Hrsz 1768/3 8300 Tapolca, Pf. 9.
A.sz.: 11351661-2-19
Bankszla.sz.: 12083002-00132106-01005005

Horváth Béla
ügyvezető igazgató

Tapolca, 2023. január 2.